

フローリングライフと
ナチュラルホームキーピングを提案する

フローリング+スタイル

床の手なおし

キズけしねんど

フローリングのへこみキズの穴うめ。

ねってうめるかんたんキズかくし！

【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）のへこみキズの穴
うめ補修

【使い方】

※必ず中面の詳細説明をよくお読みください。

※ねんどはねり合わせてからすぐに固まりはじめるので5分以
内（20℃）に作業を終えてください。

①付属の手袋を着用し、
補修するキズに合わせ
てねんどを適当なサイ
ズにカッターで切り
ます。

②よくねり合わせます。

③色ムラがなくなった
ら、適量をキズにうめ
こみます。

④付属のプレートを押
し当て密着させます。

⑤約10分後、プレート
をはずします。

※床とねんどの色が合わない場合は、「キズけしマーカー（別
売り）等で色合わせが出来ます。

【使用上の注意】

- 用途外に使わない●子供の手の届く所に置かない●火気
の近くや直射日光の当たる所に置かない●使用中は付属
の手袋を必ず着用し、皮ふに触れないようにする●使用後
は必ず石鹸と水でよく手を洗う●かぶれ等のアレルギー
症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ医師に相
談する●使用中や使用後しばらくは十分換気する●廃棄
する場合、ねり合わせて硬化させた状態で廃棄する


【品名】 フローリング用キズうめ粘土パテ

【種類】 化学反応形接着剤

【成分】 エポキシ樹脂（50%）、硬化剤、顔料

【重量】 約7g×1個

【セット内容】 キズうめ粘土：1個、手袋：1組、
プレート：1枚



プラ PET:プリスター、プレート
PE:保護フィルム、手袋



紙 台紙、保護シート
手袋止め

株式会社リンレイ家庭製品部

〒104-0061

東京都中央区銀座 4-10-13

TEL:03-3541-5955

<http://www.rinrei.co.jp>

バーコード

粘土パテ:台湾製

フローリング

+

スタイル

Heart of the home

Produced by RINREI

床の手なおし

キズけしねんど

フローリングのへこみキズの穴うめに。

ねっとうめるかんたんキズかくし！

【特長】

- ねっとうめるだけの簡単作業。
- 約10分で固まります（24時間で完全に固まります）。

【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）のへこみキズの穴うめ補修

【使い方】

- ①キズのまわりのホコリ、ゴミ、汚れ等を落とし、よく乾燥させます。
- ②付属の手袋を着用し、ねんどの保護シール・保護フィルムをはがします。補修するキズに合わせてねんどを適切なサイズにカッターで切ります。残りのねんどは切り取った面に保護シールを貼り、保管します。

③色ムラがなくなるまで手早くねり合わせます。

※ねんどはねり合わせてからすぐに固まりはじめるので5分以内(20℃)に作業を終えてください。

※ねり合わせると化学反応によって高温になったり独特のにおいがでますが異常ではありません。

④色ムラがなくなった時点で、キズに対して適量のねんどをすぐに補修箇所にうめこみます。

⑤付属のプレートを押し当て密着させます。

⑥10分後、プレートはずします。

※床とねんどの色が合わない場合は、「キズけしマーカー(別売)」等で色合わせができます。

※ヤスリがけや塗装(水性・油性)は24時間以降に行ってください。

※作業時の気温が低いと硬化するまでの時間が長くなります。

※切り取って残ったねんどは保護シールを貼って保管してください。

※本品は、使用方法・使用条件によって思わぬ損傷及び失敗が生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかを必ずご確認ください。

【使用上の注意】

●用途外に使わない●子供の手の届く所に置かない●火気の近くや直射日光の当たる所に置かない●使用中は付属の手袋を必ず着用し、皮ふに触れないようにする●使用後は必ず石鹸と水でよく手を洗い、クリーム等でお手入れをする●かぶれ等のアレルギー症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ医師に相談し、以後使用を控える●使用中や使用後はしばらく十分換気する●廃棄する場合、ねり合わせて硬化させた状態で廃棄する

【品名】

フローリング用キズうめ粘土パテ

【種類】

化学反応形接着剤

【成分】

エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料

【重量】

約7g×1個

【セット内容】

キズ埋め粘土:1個、手袋:1組、プレート:1枚