

フローリングライフと

ナチュラルホームキーピングを提案する

フローリング+スタイル

床の手なおし

## キズけしクレヨン

フローリングのひっかきキズに。塗りこむだけのかんたんキズかくし！床との色あわせがしやすい近い色の2色のクレヨン入り。

### 【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）のひっかきキズの補修

### 【使い方】

※必ず中面の詳細説明をよくお読みください。

①キズに対してまんべんなくうまるように直角にすりこみます。

②はみだしたキズけしクレヨンを付属のヘラですき取ります。

③乾いた布やウエスでキズの周囲を拭き取ります。

※床暖房のフローリングは熱により色うつりする場合がありますので、「リンレイ オール」等の床用樹脂ワックスをクレヨンの上から塗ってください。

### 【使用上の注意】


●用途外に使わない●子供の手の届く所に置かない●火気の近くや直射日光の当たる所や高温になる所には置かない●0℃以上の所で保管する●必ず目立たない所で試してから使う●床暖房は電源を切り、床面が冷めてから使う

【品名】 フローリング用キズ補修クレヨン

【成分】 パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、カーボンブラック、酸化チタン

【重量】 約 3g×2 本

【セット内容】 キズけしクレヨン：2本(うすめ、濃いめ：各1本)、ヘラ：1枚



PET:プリスター

PP:ヘラ



台紙、巻紙

株式会社リンレイ家庭製品部

〒104-0061

東京都中央区銀座 4-10-13

TEL:03-3541-5955

<http://www.rinrei.co.jp>

バーコード

## フローリング+スタイル

床の手なおし

### キズけしクレヨン

フローリングのひっかきキズに。塗りこむだけのかんたんキズかくし！床との色合わせがしやすい近い色の2色のクレヨン入り。

#### 【特長】

- ひっかきキズにすりこんでうめるだけで簡単に補修できます。
- キズけしクレヨン同士で混ぜ合わせて調色することができます。
- 施工後のヒビ割れ・収縮はほとんどありません。
- 使用后、床用樹脂ワックスを使用することができます。

#### 【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）のひっかきキズの補修

#### 【使い方】

- ①キズのまわりのホコリ、ゴミ、汚れ等を落とします。
- ②キズに対してまんべんなくうまるように直角にすりこみます。
- ③キズ以外にはみだしたキズけしクレヨンは付属のヘラを使用してキズに対して平行にすき取ります。
- ④乾いた布やウエスでキズの周囲を拭き取ります。

※「リンレイ オール」等の床用樹脂ワックスを塗ってつやを合わせるときれいになります。

※床暖房のフローリングは色うつりする場合があるので、「リンレイ オール」等の床用樹脂ワックスをキズけしクレヨンの上から塗ってください。

#### 【色の上手な合わせ方】

※キズが深い場合や広い場合はキズけしクレヨンをカッター等で削り、スプーンにのせて下から温めて溶かしてからキズに流し込んでください。

※調色する場合は、キズけしクレヨンをカッター等で削り、スプーンにのせて下から温めて溶け合わせてからキズに流しこんでください。

※色決めする時、深いキズの場合は色を淡い目に、浅いキズの場合は濃い目に選んでください。

#### 【使用上の注意】

●用途外に使わない●子供の手の届く所に置かない●火気の近くや直射日光の当たる所や高温になる所には置かない●0℃以上の所で保管する●必ず目立たない所で試してから使う●床暖房は電源を切り、床面が冷めてから使う●床暖房の熱によってやわらかくなり、色うつりする場合がある

#### 【品名】

フローリング用キズ補修クレヨン

#### 【成分】

パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、カーボンブラック、酸化チタン

#### 【重量】

約 3g×2本

#### 【融点】

60℃

#### 【セット内容】

キズけしクレヨン:2本(うすめ、濃いめ:各1本)、ヘラ:1本