

フローリングライフと
ナチュラルホームキーピングを提案する

フローリング+スタイル

ウッディイエロー系の色に

床の手なおし

キズけしマーカ―

フローリングのかすれキズ&すりキズに。

塗って拭き取るかんたんキズかくし！

【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）の着色補修

【使い方】

※床用ワックスが塗られている箇所に使用する場合は、必ず「オール床クリーナー」等の床用洗剤でワックスを取り除いてから使用してください。

※水拭き等で、キズ部分のまわりの汚れを取り除き、完全に乾かします。

※作業の前に不要になった布またはペーパータオルを用意します（布についたインキは落ちないのでご注意ください）。

①消したいキズ部分を木目に沿って薄くムラなく塗り、10秒以内に用意した

布やペーパータオルで拭き伸ばしなじませます。約5分で乾燥します。

※ 1度に広い範囲を作業するとインキが乾燥してしまうので、5cm四方ずつ作業を繰り返してください。

②乾燥後、色がまだ淡い場合は同じ所を塗り重ねて色を合わせます。まわりの

色に近づくまで

同じ作業をします。

※塗り伸ばす前に乾燥してしまった場合、「オール床クリーナー」等の床用洗剤で簡単に落とすことができます。

※歩行等により、着色によるキズ消し効果は徐々に劣化します。本製品の作業後、「リンレイ オール」等の床用樹脂ワックスを塗ると着色の効果が長持ちします。

※床の状態によって輪ジミや色ムラになる場合があるので、必ず目立たない所で試してからお使いください。

※キズによって、しみこまない所には薄く、しみこむ所には濃く着色します。

【使用上の注意】

フローリングのキズ補修以外にしようしない●必ず目立たない所で試してから使う●子供の手の届く所には置かない●インキが揮発しやすいので、長時間使用する時は換気をよくし、使用後は必ずキャップをしめる●インキがもれるおそれがあるので、絶対に分解しない●激しく振ったりショックを与えるとインキが飛び出したりもれたりする場合があります●衣服等にインキがつくと落ちないので注意する●直射日光が当たる所や、高温となる所には置かない●アルコール系インキのため火気に注意する

【品名】フローリング床用補修マーカ―

【成分】アルコール、樹脂、塗料 【正味量】5mL



キャップ：PP、本体：PP

株式会社リンレイ家庭製品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13

TEL：03-3541-5955 <http://www.rinrei.co.jp>



バーコード