

フローリングライフと

ナチュラルホームキーピングを提案する

フローリング+スタイル

床の手なおし

キズけしシール

フローリングのかすれキズ&色あせに。こすって貼る木目柄転写シールでかんたんキズかくし！

【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）のかすれキズ・すりキズ・色あせ・色落ちの補修

【使い方】

※必ず中面の詳細説明をよくお読みください。

（シールを貼る前に）かくしたいキズを付属のキズうめクレヨンを使い平らにします。

①フローリングの木目とキズけしシールの木目の向きを合わせてシールをキズの上に置きます。

②シールを透明カバーの上から付属のヘラで力を入れてこすります。

③透明カバーをゆっくりとはがします。

④床に転写されたシールを指でフローリングに押し当て密着させます。

※使用后、「リンレイオール」等の床用樹脂ワックスを塗るとよりきれいに仕上がります。

【使用上の注意】

●用途外に使わない●子供の手の届く所に置かない●火気の近くや直射日光の当たる所や高温になる所には置かない●0℃以上の所で保管する●必ず目立たない所で試してから使う●床暖房は電源を切り、床面が冷めてから使う

【品名】

フローリング用キズ補修転写シール

【成分】

キズけしシール：（インク）ポリエスチル、酸化チタン（粘着剤）合成ゴム
クレヨン：石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄

【サイズ・重量】

キズけしシール：有効サイズ横75mm×縦60mm

クレヨン：約3g×1本

【セット内容】

キズけしシール：1枚、クレヨン1本、ヘラ：1枚



PET: プリスター

PP: 透明カバー、ヘラ



紙: 台紙

保護シート

株式会社 リンレイ 家庭製品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13

T E L : 03-3541-5955 <http://www.rinrei.co.jp>

バーコード

MADE IN JAPAN

【特徴】

- こするだけで簡単に転写できる特殊な木目柄つきシートです。
- 厚さが35ミクロンのうすさなので貼りぎわに違和感がなく、きれいにかくせます。
- 転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
- 強力粘着のため自然にはがれることはありません。
- はがしたい場合は、セロハンテープを使用すると簡単にはがれます（転写直後）。

（下地をキズつけないように十分に注意してください。下地にのりの成分が残った場合は、市販のペイントうすめ液を必ず目立たない箇所を下地に影響がないことを確認した後、布等に含ませて軽く拭き取ってください。）

●キズが深い場合には付属のキズうめクレヨンを使用してキズをうめた後にキズけしシールを転写することができます。

●キズけしシールで補修した後、ワックス（水性樹脂タイプ）でつやを合わせることも可能です。

【用途】

フローリング床（樹脂塗装された木製の床）のかすれキズ・すりキズ・色あせ・色落ちの補修

【使い方】

（シールを貼る前に）

キズのまわりのホコリ、ゴミ、汚れ等を落とします。

かくしたいキズが深い場合は付属のキズうめクレヨンを使い平らにします。

①キズうめクレヨンドライヤー等であたためてやわらかくします。

②キズに対してまんべんなくうまるようにすりこみます。

③はみだしたキズうめクレヨンを付属のヘラですき取ります。

④乾いた布うめウエスでキズの周囲を拭き取ります。

（キズけしシールの貼り方）

①フローリングの木目とキズけしシールの木目の向きを合わせてシールをキズの上に置きます。

②シールを透明カバーの上から付属のヘラで力を入れてこすります。

③透明カバーをゆっくりとはがします。

④床に転写されたシールを指でフローリングに押し当て密着させます。

※キズの範囲が狭い場合、キズけしシールをハサミでカットして使用することもできます。

※キズけしシールのサイズを一般的なフローリングの幅（75mm）

に合わせているので、カットせずにそのまま使用した方がきれいに仕上がります。

※シールの上から「リンレイオール」等の床用樹脂ワックスを塗るとよりきれいに仕上がります。

※はがす場合はセロハンテープで簡単にはがせます。

【使用上の注意】

●用途外に使わない●子供の手の届く所に置かない●床暖房は電源を切り、床面が冷めてから使う●柔らかいもの、乾燥していない場所には使用しない●セロハンテープではがす場合やシートをこする時に下地をキズつけないように十分に注意する●下地にのりの成分が残った場合は、市販のペイントうすめ液を必ず目立たない箇所を下地に影響がないことを確認した後、布等に含ませて軽く拭き取る●火気の近くや直射日光の当たる所や高温になる所には置かない●0℃以上の所で保管する●使用後は必ず保護シート（白い紙）をあてた状態で折りたたんだり曲げたりせずに保管する

【品名】

フローリング用キズ補修転写シール

【成分】

キズけしシール：（インク）ポリエスチル、酸化チタン（粘着剤）合成ゴム
クレヨン：石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄

【サイズ・重量】

キズけしシール：有効サイズ横75mm×縦60mm

クレヨン：約3g×1本

【セット内容】

キズけしシール：1枚、クレヨン1本、ヘラ：1本