

Conventional

従来の つや消しワックス

低光沢
樹脂



粉状
つや消し剤

(使用可能な樹脂に制限がある)

(つや消し剤含有量に依存)

Problem!

耐久性・密着性(乾式・湿式)に
乏しく、すべり・スジムラなどの
問題が起きやすい!

実績

UV密着
高耐久
樹脂



新開発

液状
マット剤



減量



(耐久性・密着性の確保)

(圧倒的な低光沢化)

(すべり・ムラの軽減)

超つや消し

高密着

高耐久

圧倒的な低光沢

無塗布

他社品

当社光沢ワックス

風合いが変わらない

光沢を帯び光を反射している

抜群の耐汚れ性

風合いを変えずに、しっかりと床材を保護します。

拡大イメージ

キズや汚れをしっかりと
防ぎます!!

無塗布

床材に各試験樹脂ワックスを3層塗布

つや消し密着コートを3層塗布し、1ヶ月間、強制歩行試験を実施

UV樹脂加工床材への対応

UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート『P-711』と密着強化型高光沢ワックス『超つや密着コート』で培ったUV樹脂加工床材への密着技術を応用し開発。近年、商業施設やファッションテナントで増加傾向にある“UV加工つや消し”床材にも安心してご使用いただけます。

使用上の注意

- ワックスを取り出す前は、つや消し剤を均一に混ぜるため、必ず容器を振ってください。
- つや消し剤の分散が不十分な場合、つやが下がらなかったり、塗りムラになることがありますので、容器を充分振った上でご使用ください。特に初めてご使用になる場合には、保管状況に関わらず容器を上下に5回程強く振ってからご使用ください。
- 鏡面仕上げ塗装(高光沢)の床材に使用すると塗りムラ等の仕上がりに不良になることがあります。
- 床材によっては、質感の変化や密着しないものがありますので、事前に確認の上ご使用ください。

《注意》

つや消し密着コートは、化学系床材専用です。フローリングには『ハイテックフローリングシリーズ』を必ずご使用ください。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281 ・ 大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241 ・ 札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868 ・ 広島 082(232)2333
高松 087(834)2738 ・ 福岡 092(883)7000



FMS89905/ISO9001:2008
EMS89904/ISO14001:2004
素野事業所認証登録

<http://www.rinrei.co.jp/>



大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。