セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

セラミック用防滑コート

危険

500mL

●引火性の高い液体及び蒸気●重篤な眼の損傷
●遺伝性疾患おそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ●臓器の障害のおそれ
●呼吸器への刺激のおそれ●眠気又はめまいのおそれ
●長期にわたる反復ばく露による臓器の障害

原液使用
標準使用量：40～60㎡/本

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。