ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。

ハイテクフローリングコート つや消し40

（フローリング用つや消しワックス）

危険

4L

●遺伝性疾患のおそれ
●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

標準使用量：400㎡/本

必ず容器をよく振ってからご使用下さい
光沢値40前後のフローリングに適します

←SDS、カタログはこちら

業務用

株式会社リンレイ
業務製品事業部

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。